PRODUKTDATABLAD

HAFA MIX DUSJBLANDERE

april 15

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE


Beskrivelse
Dusjblander med termostat, skoldingssperre og HeatProtection. Noe som innebærer at blanderkroppen er varmebeskyttet og forhindrer at du brenner deg.

Anbefalt arbeidstrykk 50–600kPa (0,5–6 bar). Testtrykk 1600kPa (16 bar). Varmtvann min 50˚C maks 80˚C. Kaldtvann min 5˚C maks 25˚C.
Hafas blandebatteri trykktestes grundig før de forlater fabrikken.
Under normale forhold er Hafas blandebatteri vedlikeholdsfrie i 5 år.

Bruksområde
Dusjblandere for personlig hygiene.


Material	**Overflatebehandling**
Messing	Krom





ROUND





SQUARE

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Rengjøring, rengjøringsmetoder og installasjon

Det er fornuftig å løsne strålesamleren med jevne mellomrom og legge den noen timer i eddikløsning.
Rengjør blandebatteriet utvendig med varmt vann og tørk det rent med en ren og myk klut.

Bruk aldri kjemiske vaskemidler, syrebaserte eller på annet vis aggressive løsninger, heller ikke stålull eller liknende.
Gjenstridige kalkflekker fjernes med eddik.

Montering av blandebatteriet og innkoblingen til eiendommens rørsystem skal utføres av fagmann.

3. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking
Føreligger ikke

Karakterer i helhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:	Foreligger ikke
Helse- og miljøfarliga storrer:	Foreligger ikke
Ressursbruk:	Foreligger ikke
Drivhuseffekt:	Forligger ikke

4. PRODUKTDOKUMENTASJONER

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer
Testet og sertifisert av SINTEF Byggforsk i henhold til gjeldende norm EN 817 och NKB4.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.
Blandere har 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil.

5. ANSVARLIG FIRMA

Produsent / importør	**Postadresse**	**Postnr. og poststed**	**Telefon**
Hafa Bathroom Group	Postboks 525	301 80 Halmstad	69 31 02 30
Organisasjonsnr	**E-Post**	**Internettadresse**	
985254451	info@hafabad.no	hafabad.no	